



2025 CATALOG CATALOGUE



► **MOUNTAIN TESTED[™]**
SINCE 1945 PROFESSIONAL GRADE FASTENERS

► **TESTÉ POUR LA MONTAGNE**
DEPUIS 1945 ATTACHES DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

► BigTimberFasteners.ca

MOUNTAIN TESTED™ SINCE 1945

Our rugged, Professional Grade Fasteners for Pros and Weekend Warriors have secured our place as the top fastener brand.

TESTÉ POUR LA MONTAGNE DEPUIS 1945

Nos Attaches robustes, de Qualité Professionnelle pour les Pros et les Guerriers du Weekend ont sécurisé notre place comme meilleure marque d'attaches.



▶ TABLE OF CONTENTS

▶ TABLE DES MATIÈRES


4

YTX




32

SCTX




8

BTX



36

WTX




12

CTX



40

RWH



16

BL



44

FS




20

SFS



48

FSRT



24

FHD



52

CD



28

STX



INTERIOR YELLOW ZINC COATED

YTX

INTERIOR MULTI-PURPOSE WOOD SCREW



Robertson®
Drive



Flat
Head

- Gold Zinc Coating
- Robertson® Drive
- Type 17 Point



TER 1911-01

Scan for Tech Data



Use the proper size, grade and type of Big Timber Stainless Steel Fasteners in areas within one mile of saltwater, near swimming pools, exposure to corrosive chemicals, or other areas where corrosion is more likely to occur, such as livestock confinement. Big Timber Stainless Steel Fasteners should be considered if available. *Stainless available as STX.*



BENEFITS & FEATURES:

- Heat-treated hardened steel for high tensile strength and high shear strength
- Gold Zinc Coating for Interior wood construction use
- Deep Robertson® Drive Recess reduces cam-out end load
- Handles maximum torque with The Original Robertson® Drive
- Self countersinking nibs under the head to ensure a clean finish
- Aggressive knurl enlarges hole to reduce splitting and drag to help draw lumber together
- Patented Aster® thread form on threads to cut fibers for easier engagement at lower torque
- Type-17 tip for faster precise starts which eliminate "walking"
 - Provides quick and easy engagement without pre-drilling
- Aggressive thread for great withdrawal strength
- Structural Wood Screw - Backed by certified independent testing (TER 1911-01)
- International Building Code and International Residential Code Compliant

COMMON USES INCLUDE:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • Log Construction | • Ledger Boards |
| • Timber Frames | • Stair Rails |
| • Laminated Beams | • SIP Panels |
| • Girders | • Pole Barns |

NOTE: Always follow lumber manufacturer's recommendations.

Available Sizes • #8 x 1-1/2" to #10 x 4"

AVAILABLE DRIVE AND SHANK SIZES FOR ANY INTERIOR WOOD CONSTRUCTION JOB:

#2 ROBERTSON® ▶ (#8 / 0.119 IN)

#2 ROBERTSON® ▶ (#9 / 0.135 IN)

#3 ROBERTSON® ▶ (#10 / 0.151 IN)

DIAMETER / DRIVE	LENGTH	AVERAGE ULTIMATE LOAD
0.119"/ROBERTSON®	1 ½"	640 lbf (Shear 515 lbf)
0.135"/ROBERTSON®	2 - 3"	820 lbf (Shear 595 lbf)
0.151"/ROBERTSON®	3 - 4"	960 lbf (Shear 710 lbf)



YTX™: Interior Multi-Purpose Wood Screw


- Yellow Zinc Coating
- For Interior Use
- Structural Certification



Size	Drive	Thread Length	1 lb Bucket	5 lb Bucket	Bulk	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity	Approx. Screws per lb
8 x 1-1/2"	Robertson®	1"	1YTX-R8112-CAN 059994690926	5YTX-R8112-CAN 059994690933				199
9 x 2"	Robertson®	1-1/4"	1YTX-R92-CAN 059994688657	5YTX-R92-CAN 059994688664	YTX-R92-CAN 059994690940	25.6 lb	3000	121
9 x 2-1/2"	Robertson®	1-1/2"	1YTX-R9212-CAN 059994688671	5YTX-R9212-CAN 059994688688	YTX-R9212-CAN 059994690971	26.8 lb	2500	100
9 x 3"	Robertson®	1-1/2"	1YTX-R93-CAN 059994688695	5YTX-R93-CAN 059994688701	YTX-R93-CAN 059994690988	25.7 lb	2000	82
10 x 3"	Robertson®	1-1/2"	1YTX-R103-CAN 059994691008	5YTX-R103-CAN 059994691015	YTX-R103-CAN 059994690995	23.9 lb	1500	67
10 x 3-1/2"	Robertson®	2"	1YTX-R10312-CAN 059994688725	5YTX-R10312-CAN 059994688732				56
10 x 4"	Robertson®	2"	1YTX-R104-CAN 059994688749	5YTX-R104-CAN 059994688756				48



www.BigTimberFasteners.ca

* Due to manufacturing guidelines, weights and bucket counts are approximate.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN ZINC DORÉ

YTX

VIS À BOIS MULTI-USAGES INTÉRIEURE



Prise
Robertson®



Tête
Plate

- Revêtement en zinc doré
- Tête Plate
- Pointe de type 17



TER 1911-01

Scannez ce code pour le rapport
d'évaluation technique



Compatible avec les bois traités, mais pour les zones situées dans un rayon d'un mile (1,6 km) de l'eau de mer, à proximité de piscines, exposées à des produits chimiques corrosifs ou autres zones où la corrosion est plus susceptible de se produire, comme les espaces pour animaux d'élevage, il est conseillé d'utiliser la bonne taille, le grade et le type de fixations Big Timber en acier inoxydable si disponibles. **Acier inoxydable disponible en STX.**



AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES:

- Acier trempé et durci pour une résistance à la traction élevée et une résistance au cisaillement élevée
- Revêtement en zinc doré pour la construction en bois à l'intérieur
- La rainure profonde d'entraînement Robertson® réduit la charge à l'extrémité de la came
- Manipule un couple maximal avec l'entraînement Robertson® d'origine
- Encoches auto-fraiseuses sous la tête pour assurer une finition propre
- Un filetage agressif agrandit le trou pour réduire les fentes et la trainée pour aider à attirer le bois ensemble
- Forme de filetage Aster® brevetée sur les filets pour couper les fibres pour un engagement plus facile à un couple plus faible
- Pointe de type 17 pour des démarrages plus rapides et précis qui éliminent le dérapage
 - Permet une insertion facile sans pré-perçage
- Filetage agressif pour une grande résistance à l'extraction
- Vis à bois structurelle - soutenue par des tests indépendants certifiés (TER 1911-01)
- Conforme au Code International de la Construction et au Code International de la Résidence

UTILISATIONS COURANTES:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| • Construction en rondins | • Plaques de rive |
| • Charpentes en bois | • Poteaux d'escalier |
| • Poutres lamellées | • Panneaux SIP |
| • Poutres | • Hangars à poteaux |

REMARQUE : Toujours suivre les
recommandations du fabricant de bois

► Tailles Disponibles • #8 x 1-1/2" à #10 x 4"

TAILLES DE TÊTE DE VIS ET DE TIGE
DISPONIBLES:

#2 ROBERTSON® ► (#8 / 0.119 PO)

#2 ROBERTSON® ► (#9 / 0.135 PO)

#3 ROBERTSON® ► (#10 / 0.151 PO)



DIAMÈTRE / PRISE	LONGUEUR	CHARGE ULTIME MOYENNE
0.119"/ROBERTSON®	1 ½"	640 lbf (cisaillement 515 lbf)
0.135"/ROBERTSON®	2 - 3"	820 lbf (cisaillement 595 lbf)
0.151"/ROBERTSON®	3 - 4"	960 lbf (cisaillement 710 lbf)

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR

► **BigTimberFasteners.ca**



A Marmon |
Berkshire Hathaway
Company

53 N. 15TH STREET STE #1 • BILLINGS, MT 59101 • 1.800.726.4803

YTX™: Vis à bois multi-usages intérieure


- Revêtement en zinc doré
- Pour usage intérieur
- Certification structurelle



Format	Prise	Longueur de filetage	Seau 1 lb (454g)	Seau 5 lbs (2,27kg)	Vrac	Poids net par carton	Quantité en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
8 x 1-1/2"	Robertson®	1"	1YTX-R8112-CAN 059994690926	5YTX-R8112-CAN 059994690933				199
9 x 2"	Robertson®	1-1/4"	1YTX-R92-CAN 059994688657	5YTX-R92-CAN 059994688664	YTX-R92-CAN 059994690940	25.6 lb	3000	121
9 x 2-1/2"	Robertson®	1-1/2"	1YTX-R9212-CAN 059994688671	5YTX-R9212-CAN 059994688688	YTX-R9212-CAN 059994690971	26.8 lb	2500	100
9 x 3"	Robertson®	1-1/2"	1YTX-R93-CAN 059994688695	5YTX-R93-CAN 059994688701	YTX-R93-CAN 059994690988	25.7 lb	2000	82
10 x 3"	Robertson®	1-1/2"	1YTX-R103-CAN 059994691008	5YTX-R103-CAN 059994691015	YTX-R103-CAN 059994690995	23.9 lb	1500	67
10 x 3-1/2"	Robertson®	2"	1YTX-R10312-CAN 059994688725	5YTX-R10312-CAN 059994688732				56
10 x 4"	Robertson®	2"	1YTX-R104-CAN 059994688749	5YTX-R104-CAN 059994688756				48



www.BigTimberFasteners.ca

* Du au procédé de fabrication, le poids et les quantité sont approximatifs

EXTERIOR CORROSION-RESISTANT

BTX

EXTERIOR MULTI-PURPOSE WOOD SCREW



Robertson®
Drive



Flat Head

ACQ
COMPATIBLE

- Bronze Coating
- Robertson® Drive
- Type 17 Point



TER 1911-01

Scan for Tech Data



Compatible with treated lumber, but areas within one mile of saltwater, near swimming pools, exposure to corrosive chemicals, or other areas where corrosion is more likely to occur, such as livestock confinement, use the proper size, grade and type of Big Timber Stainless Steel Fasteners. Big Timber Stainless Steel Fasteners should be considered if available. *Stainless available as STX.*



BENEFITS & FEATURES:

- Heat-treated hardened steel for high tensile strength and high shear strength
- Triple Layer ACQ Compatible Bronze Coating for Exterior or Interior use
- Deep Robertson® Drive Recess reduces cam-out end load
- Handles maximum torque with The Original Robertson® Drive
- Self countersinking nibs under the head to ensure a clean finish
- Aggressive knurl enlarges hole to reduce splitting and drag to help draw lumber together
- Patented Aster® thread form on threads to cut fibers for easier engagement at lower torque
- Type-17 tip for faster precise starts which eliminate "walking"
 - Provides easier insertion without pre-drilling
- Aggressive thread for great withdrawal strength
- Structural Wood Screw - Backed by certified independent testing (TER 1911-01)
- International Building Code and International Residential Code Compliant

COMMON USES INCLUDE:

- Exterior and Interior Wood Framing
- Decks, Rails, Porches, Walls, Floors, Lateral Bracing, Fencing, Siding and Roofing
- Laminating Beams, Girders, and Posts
- Concrete Forms
- General Construction, Remodeling, and Repair

NOTE: Always follow lumber manufacturer's recommendations.

Available Sizes • #8 x 1-1/4" to #14 x 8"

AVAILABLE DRIVE & SHANK SIZES
FOR ANY WOOD CONSTRUCTION JOB:

- #2 ROBERTSON® ▶ (#8 / 0.119 in)
- #2 ROBERTSON® ▶ (#9 / 0.135 in)
- #3 ROBERTSON® ▶ (#10 / 0.151 in)
- #3 ROBERTSON® ▶ (#14 / 0.169 in)

DIAMETER / DRIVE	LENGTH	AVERAGE ULTIMATE LOAD
0.119" / ROBERTSON®	1 ¼ - 1 ½"	640 lbf (Shear 515 lbf)
0.135" / ROBERTSON®	1 ½ - 3 ½"	820 lbf (Shear 595 lbf)
0.151" / ROBERTSON®	3 - 6"	960 lbf (Shear 710 lbf)
0.169" / ROBERTSON®	5 - 8"	1,270 lbf (Shear 960 lbf)



**BTX™: Exterior Multi-Purpose Wood Screw**

- Bronze Coating
- For Exterior/Interior Use
- Structural Certification



Size	Drive	Thread Length	1 lb Bucket	5 lb Bucket	Bulk	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity	Approx. Screws per lb
8 x 1-1/4"	Robertson®	3/4"	1BTX-R8114-CAN 059994689111					224
8 x 1-1/2"	Robertson®	1"	1BTX-R8112-CAN 059994689128					195
8 x 1-3/4"	Robertson®	1-1/4"	1BTX-R8134-CAN 059994689135					171
9 x 1-1/2"	Robertson®	1"			BTX-R9112-CAN 059994691046	24.2 lb	3500	160
9 x 2"	Robertson®	1-1/4"	1BTX-R92-CAN 059994689159	5BTX-R92-CAN 059994689166	BTX-R92-CAN 059994691053	26.3 lb	3000	119
9 x 2-1/2"	Robertson®	1-1/2"	1BTX-R9212-CAN 059994689173	5BTX-R9212-CAN 059994689197	BTX-R9212-CAN 059994688619	28.2 lb	2500	96
9 x 2-3/4"	Robertson®	1-1/2"	1BTX-R9234-CAN 059994688992	5BTX-R9234-CAN 059994689005				90
9 x 3"	Robertson®	1-1/2"	1BTX-R93-CAN 059994690261	5BTX-R93-CAN 059994690281	BTX-R93-CAN 059994688626	25.65 lb	2000	78
9 x 3-1/8"	Robertson®	1-1/2"	1BTX-R9318-CAN 059994689012	5BTX-R9318-CAN 059994689029	BTX-R9318-CAN 059994691060	25 lb	1800	78
10 x 3"	Robertson®	1-1/2"	1BTX-R103-CAN 059994691077	5BTX-R103-CAN 059994691084	BTX-R103-CAN 059994691091	24.7 lb	1500	66
10 x 3-1/2"	Robertson®	2"	1BTX-R10312-CAN 059994689036	5BTX-R10312-CAN 059994689043	BTX-R10312-CAN 059994691121	19.4 lb	1000	55
10 x 4"	Robertson®	2"	1BTX-R104-CAN 059994689050	5BTX-R104-CAN 059994689067	BTX-R104-CAN 059994691138	21.9 lb	1000	49
10 x 5"	Robertson®	2-1/2"	1BTX-R105-CAN 059994691152		BTX-R105-CAN 059994691145	20.8 lb	750	39
10 x 6"	Robertson®	2-1/2"	1BTX-R106-CAN 059994689074					33

BTX™: Exterior Multi-Purpose Wood Screw

- Bronze Coating
- For Exterior/Interior Use
- Structural Certification

Size	Drive	Thread Length	25 Count Bucket	100 Count Bucket	Bulk	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity	Approx. Screws per lb
14 x 5"	Robertson®	2-1/2"	BTX-R145-25-CAN 059994690452					29
14 x 6"	Robertson®	2-1/2"	BTX-R146-25-CAN 059994689081					25
14 x 7"	Robertson®	2-1/2"	BTX-R147-25-CAN 059994689098					21
14 x 8"	Robertson®	2-1/2"	BTX-R148-25-CAN 059994690476					19

* Due to manufacturing guidelines, weights and bucket counts are approximate.

RÉSISTANTES À LA CORROSION EN EXTÉRIEUR

BTX

VIS À BOIS MULTI-USAGES EXTÉRIEUR



Prise
Robertson®



Tête plate

COMPATIBILITÉ
ACQ

- Revêtement en bronze
- Prise Robertson®
- Pointe de type 17



TER 1911-01

Scannez ce code
pour le rapport
d'évaluation technique



Compatible avec le bois traité, mais dans les zones à moins d'1,5 km de plan d'eau salée, près des piscines, proche de l'exposition à des produits chimiques corrosifs ou d'autres zones où la corrosion est plus susceptible de se produire, comme le bâtiment du bétail, utilisez la bonne taille, qualité et type d'attaches en acier Big Timber en acier inoxydable. Les attaches en acier inoxydable Big Timber doivent être envisagées si elles sont disponibles. **Acier inoxydable disponible en STX.**



A Marmon |
Berkshire Hathaway
Company

53 N. 15TH STREET STE # 1 • BILLINGS, MT 59101 • 1.800.726.4803



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES:

- Acier trempé traité thermiquement pour une résistance élevée à la traction et au cisaillement
- Revêtement triple couche en bronze compatible ACQ pour une utilisation extérieure ou intérieure
- L'encoche d'entraînement profonde Robertson® réduit la force et le risque d'éjection en extrémité
- Manipule un couple maximal avec le modèle Original Robertson®
- Stries auto-fraiseuses sous la tête pour assurer une finition propre
- Le filetage agressif agrandit le trou pour réduire le fendillement et la trainée pour aider au rapprochement du bois
- Forme de filetage Aster® brevetée sur les filetages pour couper les fibres pour un engagement plus facile à un couple inférieur
- Pointe de type 17 pour des démarrages plus rapides et précis qui éliminent le dérapage - Fournit un engagement rapide et facile sans pré-perçage
- Filetage agressif pour une grande force de retrait
- Vis structural pour structure en bois - soutenue par des tests indépendants certifiés (TER 1911-01)
- Conforme au code international du bâtiment et au code international pour les résidences

LES APPLICATIONS COURANTES COMPRENNENT:

- Charpente extérieure et intérieure en bois
- Terrasses, rampes, porches murs, planchers, renforts latéraux, clôtures, parements et toitures
- Poutres lamellées, poutres et poteaux

- Coffrages à béton
- Construction générale, rénovation et réparation

REMARQUE : Suivez toujours les recommandations du fabricant de bois.

TAILLES DISPONIBLES • #8 x 1-1/4" à #14 x 8"

TAILLES DE TÊTE DE VIS ET
DE TIGE DISPONIBLES:

- #2 ROBERTSON® ▶ (#8 / 0.119 PO)
- #2 ROBERTSON® ▶ (#9 / 0.135 PO)
- #3 ROBERTSON® ▶ (#10 / 0.151 PO)
- #3 ROBERTSON® ▶ (#14 / 0.169 PO)

DIAMÈTRE / PRISE	LONGUEUR	CHARGE MAXIMALE MOYENNE
0.119" / ROBERTSON®	1 1/4" - 1 1/2"	640 lbf (cisaillement à 515 lbf)
0.135" / ROBERTSON®	1 1/2" - 3 3/4"	820 lbf (cisaillement à 595 lbf)
0.151" / ROBERTSON®	3 - 6"	960 lbf (cisaillement à 710 lbf)
0.169" / ROBERTSON®	5 - 8"	1,270 lbf (cisaillement à 960 lbf)



POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR

▶ **BigTimberFasteners.ca**

**BTX™: Vis à Bois Multi-Usages Extérieure**

- Revêtement en bronze
- Pour usage extérieur/intérieur
- Certification structurelle



Format	Prise	Longueur de filetage	Seau 1 lb (454g)	Seau 5 lbs (2,27kg)	Vrac	Poids net par carton	Quantité en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
8 x 1-1/4"	Robertson®	3/4"	1BTX-R8114-CAN 059994689111					224
8 x 1-1/2"	Robertson®	1"	1BTX-R8112-CAN 059994689128					195
8 x 1-3/4"	Robertson®	1-1/4"	1BTX-R8134-CAN 059994689135					171
9 x 1-1/2"	Robertson®	1"			BTX-R9112-CAN 059994691046	24.2 lb	3500	160
9 x 2"	Robertson®	1-1/4"	1BTX-R92-CAN 059994689159	5BTX-R92-CAN 059994689166	BTX-R92-CAN 059994691053	26.3 lb	3000	119
9 x 2-1/2"	Robertson®	1-1/2"	1BTX-R9212-CAN 059994689173	5BTX-R9212-CAN 059994689197	BTX-R9212-CAN 059994688619	28.2 lb	2500	96
9 x 2-3/4"	Robertson®	1-1/2"	1BTX-R9234-CAN 059994688992	5BTX-R9234-CAN 059994689005				90
9 x 3"	Robertson®	1-1/2"	1BTX-R93-CAN 059994690261	5BTX-R93-CAN 059994690281	BTX-R93-CAN 059994688626	25.65 lb	2000	78
9 x 3-1/8"	Robertson®	1-1/2"	1BTX-R9318-CAN 059994689012	5BTX-R9318-CAN 059994689029	BTX-R9318-CAN 059994691060	25 lb	1800	78
10 x 3"	Robertson®	1-1/2"	1BTX-R103-CAN 059994691077	5BTX-R103-CAN 059994691084	BTX-R103-CAN 059994691091	24.7 lb	1500	66
10 x 3-1/2"	Robertson®	2"	1BTX-R10312-CAN 059994689036	5BTX-R10312-CAN 059994689043	BTX-R10312-CAN 059994691121	19.4 lb	1000	55
10 x 4"	Robertson®	2"	1BTX-R104-CAN 059994689050	5BTX-R104-CAN 059994689067	BTX-R104-CAN 059994691138	21.9 lb	1000	49
10 x 5"	Robertson®	2-1/2"	1BTX-R105-CAN 059994691152		BTX-R105-CAN 059994691145	20.8 lb	750	39
10 x 6"	Robertson®	2-1/2"	1BTX-R106-CAN 059994689074					33

BTX™: Vis à Bois Multi-Usages Extérieure

- Revêtement en bronze
- Pour usage extérieur/intérieur
- Certification structurelle

Format	Prise	Longueur de filetage	Seau de 25 unités	Seau de 100 unités	Vrac	Poids net par carton	Quantité en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
14 x 5"	Robertson®	2-1/2"	BTX-R145-25-CAN 059994690452					29
14 x 6"	Robertson®	2-1/2"	BTX-R146-25-CAN 059994689081					25
14 x 7"	Robertson®	2-1/2"	BTX-R147-25-CAN 059994689098					21
14 x 8"	Robertson®	2-1/2"	BTX-R148-25-CAN 059994690476					19

* Du au procédé de fabrication, le poids et les quantité sont approximatifs

STRUCTURAL • CORROSION-RESISTANT

CTX

CONSTRUCTION LAG SCREW



Star
Drive



Round
Washer
Head

ACQ
COMPATIBLE

- Bronze Coating
- Star Drive
- Type 17 Point



TER 2104-04

Scan for Tech Data



Compatible with treated lumber, but areas within one mile of saltwater, near swimming pools, exposure to corrosive chemicals, or other areas where corrosion is more likely to occur, such as livestock confinement, use the proper size, grade and type of Big Timber Stainless Steel Fasteners. *Stainless available as SCTX.*



BENEFITS & FEATURES:

- Heat-treated hardened steel for high tensile strength and high shear strength
- Triple Layer ACQ Compatible Bronze Coating for Exterior or Interior use
- Built-in washer head for increased pull through strength
- Under-head cutting nibs to aid in self countersinking
- Aggressive knurl enlarges hole to reduce splitting and drag to help draw lumber together
- V-Cut notches on threads to cut fibers for easier insertion at lower torque
- Type 17 tip for faster precise starts which eliminate "walking" and provides easier insertion without pre-drilling
- Aggressive Thread for great withdrawal strength
- Structural Lag Screw backed by certified independent testing (TER 1907-01) (Acceptable alternative to galvanized lag screws)
- International Building Code and International Residential Code Compliant

COMMON USES INCLUDE:

- Log Construction
- Timber Frames
- Laminated Beams
- Girders
- Ledger Boards
- Stair Rails
- Deck Posts
- Fencing
- SIP Panels
- Pole Barns

NOTE: Always follow lumber manufacturer's recommendations.

Available Sizes • #14 x 1-1/2" to #17 x 16"

AVAILABLE DRIVE
AND SHANK SIZES:

T25 ▶ (#14 / 0.168 IN)

T30 ▶ (#15 / 0.202 IN)

T40 ▶ (#17 / 0.226 IN)



DIAMETER / DRIVE	LENGTH	AVERAGE ULTIMATE LOAD
0.531" / T25	1 ½ - 3"	930 lbf (Shear 725 lbf)
0.620" / T30	3 - 6"	1,475 lbf (Shear 1,020 lbf)
0.675" / T40	4 - 16"	1,850 lbf (Shear 1,240 lbf)

TO LEARN MORE ABOUT OUR PRODUCTS GO TO

▶ **BigTimberFasteners.ca**

CTX™: Construction Lag Screw



- Bronze Coating
- Star Drive
- Type 17 Point



CTX

Size	Drive	Thread Length	25 Count Bucket	100 Count Bucket	Bulk	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity	Approx.Screws per lb
14 x 1-1/2"	T-25	Full		CTX14112-100-CAN 59994693781	CTX14112-CAN 59994693798	17.0 lb	1500	88
14 x 2"	T-25	Full		CTX142-100-CAN 059994688916	CTX142-CAN 059994694023	8.7 lb	600	69
14 x 2-1/2"	T-25	Full		CTX14212-100-CAN 59994693811	CTX14212-CAN 59994693804	13.3 lb	750	56
14 x 3"	T-25	Full		CTX143-100-CAN 59994693828	CTX143-CAN 59994693835	12.6 lb	600	47
15 x 3"	T-30	1.89"	CTX153-25-CAN 059994688923	CTX153-100-CAN 059994691176	CTX153-CAN 059994691183	17.3 lb	500	31
15 x 4"	T-30	2.6"	CTX154-25-CAN 059994688930	CTX154-100-CAN 059994688947	CTX154-CAN 059994688633	17.51 lb	400	25
15 x 5"	T-30	3"	CTX155-25-CAN 059994688954	CTX155-100-CAN 059994688961	CTX155-CAN 059994688640	17.3 lb	350	20
15 x 6"	T-30	3"	CTX156-25-CAN 059994688978	CTX156-100-CAN 059994688985	CTX156-CAN 059994690483	17.5 lb	300	17
17 x 4"	T-40	2.6"	CTX174-25-CAN 059994690513	CTX174-100-CAN 059994690506	CTX174-CAN 059994690490	19.1 lb	350	18
17 x 5"	T-40	3"	CTX175-25-CAN 059994690544	CTX175-100-CAN 059994690537	CTX175-CAN 059994690520	21 lb	300	14
17 x 6"	T-40	3"	CTX176-25-CAN 059994690575	CTX176-100-CAN 059994690568	CTX176-CAN 059994690551	19.9 lb	250	12
17 x 7"	T-40	3-1/2"	CTX177-25-CAN 059994690605	CTX177-100-CAN 059994690599	CTX177-CAN 059994690582	22.2 lb	250	11
17 x 8"	T-40	4"	CTX178-25-CAN 059994690636	CTX178-100-CAN 059994690629	CTX178-CAN 059994690612	25.2 lb	250	9

Size	Drive	Thread Length	25 Count Bucket	100 Count Bucket	Bulk	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity	Approx.Screws per lb
17 x 10"	T-40	4"		CTX1710-50-CAN 059994690650	CTX1710-CAN 059994690643	30.1 lb	250	8
17 x 12"	T-40	4"		CTX1712-50-CAN 059994690674	CTX1712-CAN 059994690667	35.7 lb	250	7
17 x 14"	T-40	5"		CTX1714-50-CAN 059994690698	CTX1714-CAN 059994690681	41.8 lb	250	6
17 x 16"	T-40	5"		CTX1716-50-CAN 059994690711	CTX1716-CAN 059994690704	47.6 lb	250	5


www.BigTimberFasteners.ca

* Due to manufacturing guidelines, weights and bucket counts are approximate.

CTX

VIS DE TIRE-FOND



Prise
en étoile



Tête de
rondelle
ronde

COMPATIBILITÉ
ACQ

- Revêtement en bronze
- Prise en étoile
- Pointe de type 17



TER 1907-01

Scannez ce code
pour le rapport
d'évaluation technique



Compatible avec le bois traité, mais pour les zones situées dans un rayon d'un mile (1,6 km) de l'eau de mer, près des piscines, exposées à des produits chimiques corrosifs ou d'autres zones où la corrosion est plus susceptible de se produire, telles que le confinement des animaux, utiliser la taille, le grade et le type appropriés de fixations Big Timber en acier inoxydable.
L'acier inoxydable est disponible sous la forme SCTX.



AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES :

- Acier trempé et durci pour une résistance à la traction élevée et une résistance au cisaillement élevée
- Revêtement en bronze compatible ACQ triple couche pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Une encoche d'entraînement en étoile à six lobes profonds réduit la charge d'extrémité de dévissage.
- Tête de rondelle intégrée pour une résistance accrue à la traction
- Des encoches de coupe sous la tête pour faciliter le fraisage automatique
- Un filetage agressif agrandit le trou pour réduire les fentes et la traînée pour aider à attirer le bois ensemble
- Des encoches en V sur les filetages coupent les fibres pour une insertion plus facile à un couple plus faible
- Pointe de type 17 pour des démarrages plus rapides et précis qui éliminent le dérapage
- Filetage agressif pour une grande résistance à l'extraction
- Vis de fixation structurelles soutenues par des tests indépendants certifiés (TER 1907-01) (alternative acceptable aux vis de fixation galvanisées)
- Conforme au Code International de la Construction et au Code International de la Résidence

TAILLES DISPONIBLES:

- Construction en rondins
- Charpentes en bois
- Poutres lamellées
- Poutres
- Plaques de rive
- Poteaux d'escalier
- Poteaux de terrasse
- Clôtures
- Panneaux SIP
- Hangars à poteaux

REMARQUE : Toujours suivre les recommandations du fabricant de bois.

► Tailles disponibles: • #14 x 1-1/2" à #17 x 16"

Tailles de tête de vis et de tige disponibles:

T25 ► (#14 / 0.168 IN)

T30 ► (#15 / 0.202 IN)

T40 ► (#17 / 0.226 IN)



DIAMÈTRE / PRISE	LONGUEUR	CHARGE ULTIME MOYENNE
0.531" / T25	1 ½ - 3"	930 lbf (cisaillement 725 lbf)
0.620" / T30	3 - 6"	1,475 lbf (cisaillement 1,020 lbf)
0.675" / T40	4 - 16"	1,850 lbf (cisaillement 1,240 lbf)

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR

► BigTimberFasteners.ca

CTX™: Vis De Tire-Fond



- Revêtement en bronze
- Prise en étoile
- Pointe de type 17



CTX

Format	Prise	Longueur de filetage	Seau de 25 unités	Seau de 100 unités	Vrac	Poids net par carton	Quantité en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
14 x 1-1/2"	T-25	Complet		CTX14112-100-CAN 59994693781	CTX14112-CAN 59994693798	17.0 lb	1500	88
14 x 2"	T-30	Complet		CTX142-100-CAN 059994688916	CTX142-CAN 059994694023	8.7 lb	600	69
14 x 2-1/2"	T-25	Complet		CTX14212-100-CAN 59994693811	CTX14212-CAN 59994693804	13.3 lb	750	56
14 x 3"	T-25	Complet		CTX143-100-CAN 59994693828	CTX143-CAN 59994693835	12.6 lb	600	47
15 x 3"	T-30	1.89"	CTX153-25-CAN 059994688923	CTX153-100-CAN 059994691176	CTX153-CAN 059994691183	17.3 lb	500	31
15 x 4"	T-30	2.6"	CTX154-25-CAN 059994688930	CTX154-100-CAN 059994688947	CTX154-CAN 059994688633	17.51 lb	400	25
15 x 5"	T-30	3"	CTX155-25-CAN 059994688954	CTX155-100-CAN 059994688961	CTX155-CAN 059994688640	17.3 lb	350	20
15 x 6"	T-30	3"	CTX156-25-CAN 059994688978	CTX156-100-CAN 059994688985	CTX156-CAN 059994690483	17.5 lb	300	17
17 x 4"	T-30	2.6"	CTX174-25-CAN 059994690513	CTX174-100-CAN 059994690506	CTX174-CAN 059994690490	19.1 lb	350	18
17 x 5"	T-30	3"	CTX175-25-CAN 059994690544	CTX175-100-CAN 059994690537	CTX175-CAN 059994690520	21 lb	300	14
17 x 6"	T-30	3"	CTX176-25-CAN 059994690575	CTX176-100-CAN 059994690568	CTX176-CAN 059994690551	19.9 lb	250	12
17 x 7"	T-30	3-1/2"	CTX177-25-CAN 059994690605	CTX177-100-CAN 059994690599	CTX177-CAN 059994690582	22.2 lb	250	11
17 x 8"	T-30	4"	CTX178-25-CAN 059994690636	CTX178-100-CAN 059994690629	CTX178-CAN 059994690612	25.2 lb	250	9

Format	Prise	Longueur de filetage	Seau de 25 unités	Seau de 100 unités	Vrac	Poids net par carton	Quantité en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
17 x 10"	T-30	4"		CTX1710-50-CAN 059994690650	CTX1710-CAN 059994690643	30.1 lb	250	8
17 x 12"	T-30	4"		CTX1712-50-CAN 059994690674	CTX1712-CAN 059994690667	35.7 lb	250	7
17 x 14"	T-30	5"		CTX1714-50-CAN 059994690698	CTX1714-CAN 059994690681	41.8 lb	250	6
17 x 16"	T-30	5"		CTX1716-50-CAN 059994690711	CTX1716-CAN 059994690704	47.6 lb	250	5



www.BigTimberFasteners.ca

* Du au procédé de fabrication, le poids et les quantité sont approximatifs

STRUCTURAL • CORROSION-RESISTANT

BL

BLACK LOG TIMBER LAG SCREW



5/16" &
3/8"



Hex Washer
Head

ACQ
COMPATIBLE

- Corrosion Resistant Black Coating
- 5/16" Hex Washer Head



TER 2104-05

Scan for Tech Data



Compatible with treated lumber, but areas within one mile of saltwater, near swimming pools, exposure to corrosive chemicals, or other areas where corrosion is more likely to occur, such as livestock confinement, use the proper size, grade and type of Big Timber Stainless Steel Fasteners. Big Timber Stainless Steel Fasteners should be considered if available. BL is not available in stainless.



BENEFITS & FEATURES:

- Heat-treated hardened steel for high tensile strength and high shear strength
- ACQ Compatible 1000 hr. Ruspert coating in an attractive matte black finish useful with many brands of outdoor or indoor decorative hardware
- Possible replacement for 3/8" lag screws and potentially larger
- Approved for use in ACQ pressure treated lumber
- Type 17 tip for faster precise starts which eliminates "walking"
 - Provides for easy insertion without pre-drilling
- Aggressive thread for greater withdrawal strength
- Structural Hex Head Screw backed by certified independent testing (TER 1907-02)
 - International Building Code and International Residential Code Compliant
- 6" Black Log (BL) screws are a great alternative to labor intensive hurricane clips
 - For rafter or truss to double-top plate applications, the 6" BL can easily be installed at a 15-30° angle and is a code-compliant

COMMON USES INCLUDE:

- Truss Hold-Down
- Laminated Beams
- Deck Posts
- Log Construction
- Ledger Boards
- Fencing
- Timber Frames
- Landscape Timbers

NOTE: Always follow lumber manufacturer's recommendations.

Available Sizes: #14 x 4" to #14 x 8" and #17 x 5" to #17 x 6"

AVAILABLE DRIVE
AND SHANK SIZES:

5/16 ▶ (#14 / 0.189 IN)

3/8 ▶ (#17 / 0.224 IN)

DIAMETER / DRIVE	LENGTH	AVERAGE ULTIMATE LOAD
0.189" / 5/16	4 - 8"	1,085 lbf (Shear 725 lbf)
0.224" / 3/8	5 - 6"	1,990 lbf (Shear 1,240 lbf)



BL™: Black Log Timber Lag Screws



- 5/16" Hex Head
- For Exterior/Interior Use
- 1,000 Hour Black Coating
- Structural Certification



Size	Drive	Thread Length	25 Count	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity	Approx. Screws per lb
14 x 4"	Hex	2"	BL144-25-CAN 059994688831			24
14 x 6"	Hex	2"	BL146-25-CAN 059994688848			17
14 x 8"	Hex	2.5"	BL148-25-CAN 059994688855			13
17 x 5"	Hex	3"	BL175-25-CAN 059994688862			15
17 x 6"	Hex	3"	BL176-25-CAN 059994688879			13



www.BigTimberFasteners.ca

* Due to manufacturing guidelines, weights and bucket counts are approximate.

BL

VIS À BOIS À TÊTE HEXAGONALE AVEC RONDELLE



Tête Hexagonale
avec Rondelle

COMPATIBILITÉ
ACQ

- Revêtement noir Ruspert
- 5/16" Tête Hexagonale avec Rondelle



TER 1907-02

Scanner pour obtenir
des données techniques



Compatible avec le bois traité, mais pour les zones situées dans un rayon d'un mile (1,6 km) de l'eau de mer, près des piscines, exposées à des produits chimiques corrosifs ou autres zones où la corrosion est plus probable, comme les élevages, il est recommandé d'utiliser la taille, le grade et le type appropriés de fixations en acier inoxydable Big Timber. Les fixations en acier inoxydable Big Timber doivent être utilisées si elles sont disponibles, car le revêtement noir n'est pas disponible en acier inoxydable.



A Marmon |
Berkshire Hathaway
Company

53 N. 15TH STREET STE #1 • BILLINGS, MT 59101 • 1.800.726.4803



AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES:

- Acier trempé et durci pour une résistance à la traction élevée et une résistance au cisaillement élevée
- Revêtement ruspert de 1 000 heures compatible ACQ, avec une finition noire mate attrayante utile avec de nombreuses marques de quincaillerie décorative d'extérieur ou d'intérieur
- Peut remplacer les vis à bois de Ø 9.5 mm (3/8") ou plus grandes
- Approuvé pour une utilisation dans le bois traité sous pression ACQ
- Pointe de type 17 pour des démarrages plus rapides et précis qui éliminent le dérapage
 - Permet une insertion facile sans pré-perçage
- Filetage agressif pour une grande résistance à l'extraction
- Vis de tête hexagonale structurelle soutenue par des tests indépendants certifiés (TER 1907-02)
 - Conforme au Code International de la Construction et au Code International de la Résidence
- Les vis à bois de 150 mm (6") (BL) sont une excellente alternative aux connecteurs de charpente coûteux
 - Pour les applications de chevron ou de ferme à la double plaque supérieure, le BL de 150 mm (6") peut être facilement installé à un angle de 15 à 30° et est conforme aux normes du code

UTILISATIONS COURANTES:

- Utilisations Courantes
- Poutres lamellées
- Clôtures
- Poutres lamellées
- Plaques de rive
- Poteaux de clôture
- Poteaux de terrasse
- Construction en rondins

REMARQUE : Toujours suivre les recommandations du fabricant de bois.

Tailles disponibles: #14 x 4" à #14 x 8" and #17 x 5" à #17 x 6"

TAILLES DE TÊTE DE VIS ET DE TIGE
DISPONIBLES:

5/16 ▶ (#14 / 0.189 PO)

5/16 ▶ (#17 / 0.224 PO)

DIAMÈTRE / PRISE	LONGUEUR	CHARGE ULTIME MOYENNE
0.189" / 1/16	4 - 8"	1,085 lbf (cisaille 725 lbf)
0.224" / 1/8	5 - 6"	1,990 lbf (cisaille 1,240 lbf)



POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR

▶ **BigTimberFasteners.ca**

BL™: Vis À Bois À Tête Hexagonale Avec Rondelle



- Tête Hexagonale 5/16"
- Pour usage extérieur/intérieur
- Revêtement noir 1,000 heures
- Certification structurelle



Format	Prise	Longueur de filetage	25 unités	Poids net par carton	Quantité en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
14 x 4"	Hex	2"	BL144-25-CAN 059994688831			24
14 x 6"	Hex	2"	BL146-25-CAN 059994688848			17
14 x 8"	Hex	2.5"	BL148-25-CAN 059994688855			13
17 x 5"	Hex	3"	BL175-25-CAN 059994688862			15
17 x 6"	Hex	3"	BL176-25-CAN 059994688879			13



www.BigTimberFasteners.ca

* Du au procédé de fabrication, le poids et les quantité sont approximatifs

ULTIMATE CORROSION-RESISTANCE

SFS

316 STAINLESS STEEL FINISH WOOD SCREW



Robertson®
Drive



Finish
Head

ACQ
COMPATIBLE

- Finish Head
- Type 17 Point

Scan for Tech Data



Compatible with treated lumber, areas within one mile of saltwater, near swimming pools, exposure to corrosive chemicals, or other areas where corrosion is more likely to occur, such as livestock confinement, use the proper size, grade and type of Big Timber Stainless Steel Fasteners. Big Timber Stainless Steel Fasteners should be considered if available.



BENEFITS & FEATURES:

- 316 Grade Stainless Steel for Superior Interior/Exterior Corrosion Resistance
- Marine Grade Stainless Steel with high tensile, torque and shear strength
- Use where harsh environmental conditions require fasteners to deliver corrosion protection
- Deep Robertson® Drive Recess reduces cam-out end load
- Handles maximum torque with The Original Robertson® Drive
- Tiny finish head for a clean professional look
- Precision cut knurl enlarges hole to reduce splitting and drag to help draw lumber together
- Type-17 tip for faster precise starts which eliminate "walking"
 - Provides easier insertion without pre-drilling
- Aggressive thread for great withdrawal strength

COMMON USES INCLUDE:

- Coastal Area Construction
- Salt Spray Exposure
- Corrosive Environments Such as:
 - Livestock Confinement Operations
 - Pool Decks
- Exterior and Interior Wood Framing
- Decking, Rails, Fencing
- Door and Window Installation

NOTE: Always follow lumber manufacturer's recommendations.

► Available Sizes • 2.5" / 3"

AVAILABLE DRIVE AND
SHANK SIZES FOR ANY
WOOD CONSTRUCTION JOB:

ROBERTSON® ► (#8 / 0.118 IN)

DIAMETER / DRIVE	LENGTH
0.118" / ROBERTSON®	2.5" / 3"



MARINE GRADE 316 STAINLESS STEEL

TO LEARN MORE ABOUT OUR PRODUCTS GO TO

► BigTimberFasteners.ca



SFS™: 316 Stainless Steel Finish Wood Screw



- Marine Grade 316 Stainless Steel
- For Exterior/Interior Use



Size	Drive	Thread Length	1 lb Bucket	5 lb Bucket	20 lb Bucket	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity	Approx. Screws per lb
8 x 2-1/2"	Robertson®	1-1/2"	1SFS-R8212-CAN 059994689258					137
8 x 3"	Robertson®	2"	1SFS-R83-CAN 059994689265					115



www.BigTimberFasteners.ca

* Due to manufacturing guidelines, weights and bucket counts are approximate.

EXTRA RÉSISTANCE À LA CORROSION

SFS

VIS À FINITION BOIS ACIER INOX 316



Prise
Robertson®



Tête
de finition

COMPATIBILITÉ
ACQ

- Tête de finition
- Pointe de type 17
- Filets Agressive

Scannez ce code
pour le rapport
d'évaluation technique



Compatible avec le bois traité, utilisez la bonne taille, qualité et type de fixations en acier inoxydable Big Timber pour les zones à moins d'un 1.6 km de plan d'eau salée, près des piscines, zone d'exposition à des produits chimiques corrosifs ou d'autres zones où la corrosion est plus susceptible de se produire, comme les lieux du bétail. Les fixations en acier inoxydable Big Timber doivent être envisagées si elles sont disponibles.

MARMON | A Marmon |
Berkshire Hathaway
Company

53 N. 15TH STREET STE #1 • BILLINGS, MT 59101 • 1.800.726.4803



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES :

- Acier inoxydable 316 de qualité marine pour une résistance supérieure à la corrosion en intérieur/extérieur avec une résistance élevée à la traction, au vrillage et au cisaillement
- Utilisation là où les conditions environnementales difficiles nécessitent des fixations pour assurer une protection contre la corrosion
- Tête de finition réduite pour une apparence professionnelle propre
- Moletage taillé précisément pour agrandir le trou pour réduire le fendillement et la poussée pour aider à joindre le bois
- Pointe de type 17 pour des démarrages plus rapides et précis qui éliminent le dérapage
 - Fournit une insertion plus facile sans pré-perçage
- Filetages agressifs pour une grande force de retrait

LES UTILISATIONS LES PLUS COURANTES COMPRENNENT :

- Construction en zone côtière
- Exposition au brouillard salin
- Exposition au brouillard salin:
 - Lieux de confinement du bétail
 - Terrasses de piscine
- Charpente bois extérieure et intérieure
- Terrasse, rails, clôture
- Porte et Fenêtre

REMARQUE : Suivez toujours les
recommandations du fabricant de bois.

Tailles disponibles: Tailles #8 x 2.5" à #8 x 3"

TAILLES D'EMBOUT ET DE TIGE
DISPONIBLES POUR TOUS LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION EN BOIS :

ROBERTSON® ▶ (#8 / 0.118 PO)

DIAMÈTRE / PRISE	LONGUEUR
0.118 / "Robertson"	2.5" / 3"



ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITE MARINE

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR

▶ **BigTimberFasteners.ca**

**SFS™: Vis À Finition Bois Acier Inox 316**

- Acier Inoxydable 316 De Qualite Marine
- Pour usage extérieur/intérieur



Format	Prise	Longueur de filetage	Seau 1 lb (454g)	Seau 5 lbs (2,27kg)	Seau 20 lb (9072g)	Poids net par carton	Quantité en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
8 x 2-1/2"	Robertson®	1-1/2"	1SFS-R8212-CAN 059994689258					137
8 x 3"	Robertson®	2"	1SFS-R83-CAN 059994689265					115

www.BigTimberFasteners.ca

* Du au procédé de fabrication, le poids et les quantité sont approximatifs

EXTERIOR CORROSION-RESISTANT

FHD

WOOD-TO-STEEL SELF-DRILLING SCREW



Star
Drive



Flat
Head

ACQ
COMPATIBLE

- Bronze Exterior Coating
- Star Drive
- Flat Head

Scan for Tech Data



Compatible with treated lumber, but areas within one mile of saltwater, near swimming pools, exposure to corrosive chemicals, or other areas where corrosion is more likely to occur, such as livestock confinement, using the proper size, grade and type of Big Timber Stainless Steel Fasteners should be considered if available. FHD is not available in stainless.



BENEFITS & FEATURES:

- High-Quality Heat-Treated Steel for high tensile and superior shear strength
- Works on hard and soft woods
- Flat head for smooth flush surface
- Deep Six-Lobe Star Drive Recess reduces cam-out and end load
- Self-Drilling Tip gives screw a drill capacity (through metal) up to 1/4"
 - Recommended Drill Speed is 2000 RPM
- Deep Chip Cavity collects metal shavings to prevent interference with cutting threads
- Metal wings on the screw shank are designed to ream out the wood then break off when they encounter metal
 - Wings prevent the screw thread from engaging into wood before the metal
- High Performance triple layer (ACQ Compatible) bronze corrosion resistant coating

COMMON USES INCLUDE:

Ideal for fastening sheathing or dimension lumber to steel and/or aluminum such as:

- Truck Beds
- Trailers - Horse, Utility, ATV, Motorcycle, Snowmobile, and Flatbed

- Docks
- Wall Liners

NOTE: Always follow lumber manufacturer's recommendations.

NOTE: Overdriving may result in fastener failure. The fastener is fully seated when the head's bearing surface is flush with the material being attached. DO NOT OVER TORQUE and always follow lumber manufacturer's recommendations.

Available Sizes • #12 x 2" to #14 x 3-1/4"

AVAILABLE DRIVE
AND SHANK SIZES:

T25 ▶ (#12 / 0.151 IN)

T30 ▶ (#14 / 0.168 IN)



DIAMETER / DRIVE	LENGTH
0.151" / T25	2"
0.168" / T30	2 1/4" - 3 1/4"

FHD™: Wood-To-Steel Self-Drilling Screw



- Bronze Coating
- For Exterior/Interior Use



Size	Drive	Drill Point Size	Thread Length	1 lb Bucket	5 lb Bucket	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity	Approx. Screws per lb
12 x 2"	T-25	#4	1-1/8"	1FHD122-CAN 059994688886				68
14 x 2-3/4"	T-30	#4	1-7/8"	1FHD14234-CAN 059994688893				37
14 x 3-1/4"	T-30	#4	2-3/8"	1FHD14314-CAN 059994688909				31



www.BigTimberFasteners.ca

* Due to manufacturing guidelines, weights and bucket counts are approximate.

RÉSISTANCE À LA CORROSION EXTÉRIEURE

FHD

VIS AUTOPERCEUSE POUR BOIS À ACIER



Prise
en étoile



Tête
Plate

COMPATIBILITÉ
ACQ

- Revêtement en bronze
- Prise en étoile
- Tête Plate

Scanner pour obtenir
des données techniques



Compatible avec les bois traités, mais pour les zones situées dans un rayon d'un mile (1,6 km) de l'eau de mer, à proximité de piscines, exposées à des produits chimiques corrosifs ou autres zones où la corrosion est plus susceptible de se produire, comme les espaces pour animaux d'élevage, il est conseillé d'utiliser la bonne taille, le grade et le type de fixations Big Timber en acier inoxydable si disponibles. FHD n'est pas disponible en acier inoxydable.



AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES :

- Acier trempé et durci pour une résistance à la traction élevée et une résistance au cisaillement élevée
- Fonctionne sur les bois durs et mous
- Tête plate pour une surface lisse et affleurante
- La cavité pour copeaux profonde à six lobes réduit le cam-out et la charge d'extrémité
- La pointe auto-forante donne à la vis une capacité de forage (à travers le métal) jusqu'à 6.3 mm (1/4")
- La cavité pour copeaux profonde collecte les copeaux métalliques pour éviter toute interférence avec la coupe des fils
- Les ailes en métal sur la tige de la vis sont conçues pour évaser le bois puis se casser lorsqu'elles rencontrent du métal
 - Les ailes empêchent le filetage de la vis de pénétrer dans le bois avant le métal
- Revêtement de résistance à la corrosion en bronze triple couche (compatible avec ACQ)

UTILISATIONS COURANTES:

Idéal pour la fixation de revêtements ou de bois d'ossature à l'acier et/ou à l'aluminium, tels que :

- Plateformes de camions
- Remorques - Chevaux, Utilitaires, VTT, Moto, Motoneige et Plateau
- Quais
- Revêtements de mur

REMARQUE : Toujours suivre les recommandations du fabricant de bois.

NOTE : Le survissage peut entraîner une défaillance de la fixation. La fixation est complètement enfoncée lorsque la surface de la tête est affleurante avec le matériau à fixer. NE PAS SUR-TORQUER et toujours suivre les recommandations du fabricant de bois.

► Tailles disponibles: • #12 x 2" à #14 x 3-1/4"

Tailles de tête de vis et de tige disponibles:

T25 ► (#12/0.151 P0)

T30 ► (#14/0.168 P0)



DIAMÈTRE / PRISE	LONGUEUR
0.151" / T25	2"
0.168" / T30	2 1/4" - 3 1/4"

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR

► **BigTimberFasteners.ca**



A Marmon |
Berkshire Hathaway
Company

53 N. 15TH STREET STE # 1 • BILLINGS, MT 59101 • 1.800.726.4803

FHD™: Vis Autoperceuse Pour Bois À Acier



- Revêtement en bronze
- Pour usage extérieur/intérieur



Format	Prise	Format de perçage	Longueur de filetage	Seau 1 lb (454g)	Seau 5 lbs (2,27kg)	Poids net par carton	Quantité en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
12 x 2"	T-25	#4	1-1/8"	1FHD122-CAN 059994688886				68
14 x 2-3/4"	T-30	#4	1-7/8"	1FHD14234-CAN 059994688893				37
14 x 3-1/4"	T-30	#4	2-3/8"	1FHD14314-CAN 059994688909				31



www.BigTimberFasteners.ca

* Du au procédé de fabrication, le poids et les quantité sont approximatifs

ULTIMATE CORROSION-RESISTANCE

STX

316 STAINLESS STEEL MULTI-PURPOSE WOOD SCREW



Robertson®
Drive



Flat
Head

ACQ
COMPATIBLE

- Flat Head
- Robertson® Drive
- Type 17 Point




TER 2104-06

Scan for Tech Data



Compatible with treated lumber, areas within one mile of saltwater, near swimming pools, exposure to corrosive chemicals, or other areas where corrosion is more likely to occur, such as livestock confinement, using the proper size, grade and type of Big Timber Stainless Steel Fasteners should be considered if available.



A Marmon |
Berkshire Hathaway
Company

53 N. 15TH STREET STE #1 • BILLINGS, MT 59101 • 1.800.726.4803



BENEFITS & FEATURES:

- 316 Grade Stainless Steel for Superior Interior/Exterior Corrosion Resistance
- Marine Grade Stainless Steel with high tensile, torque, and shear strength
- Deep Robertson® Drive Recess reduces cam-out end load
- Handles maximum torque with The Original Robertson® Drive
- Self countersinking nibs under the head to ensure a clean finish
- Aggressive knurl enlarges hole to reduce splitting and drag to help draw lumber together
- Type 17 tip for faster precise starts which eliminate "walking"
 - Provides for easy insertion without pre-drilling
- Aggressive Thread for great withdrawal strength

COMMON USES INCLUDE:

- Coastal Area Construction
- Salt Spray Exposure
- Corrosive Environments Such as:
 - Livestock Confinement Operations
 - Pool Decks
- Laminated Beams
- Girders
- Fencing
- Deck Frames, Deck Boards, and Deck Posts

NOTE: Always follow lumber manufacturer's recommendations.

Available Sizes • #8 x 1-1/4" to #10 x 4"

AVAILABLE DRIVE AND SHANK SIZES:

ROBERTSON® ▶ (#9/0.130 IN)

ROBERTSON® ▶ (#10/0.145 IN)



DIAMETER / DRIVE	LENGTH
0.130" / ROBERTSON®	2 1/2"
0.145" / ROBERTSON®	3"

MARINE GRADE 316 STAINLESS STEEL

TO LEARN MORE ABOUT OUR PRODUCTS GO TO

▶ BigTimberFasteners.ca



STX™: 316 Stainless Steel Multi-Purpose Wood Screw



- Marine Grade 316 Stainless Steel
- For Exterior/Interior Use
- Structural Certification



Size	Drive	Thread Length	1 lb Bucket	5 lb Bucket	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity	Approx. Screws per lb
9 x 2-1/2"	Robertson®	1-1/2"	1STX-R9212-CAN 059994689272				100
10 x 3"	Robertson®	1-1/2"	1STX-R103-CAN 059994689289				69



www.BigTimberFasteners.ca

* Due to manufacturing guidelines, weights and bucket counts are approximate.

RÉSISTANCE À LA CORROSION EXTÉRIEURE

STX

VIS À BOIS MULTI-USAGES EN ACIER INOXYDABLE 316



Embout
Robertson®



Tête
plate

COMPATIBILITÉ
ACQ

- Tête plate
- Prise Robertson®
- Pointe de type 17



TER 1911-02

Scanner pour obtenir
des données techniques



Compatible avec les bois traités, pour les zones situées dans un rayon d'un mile (1,6 km) de l'eau de mer, à proximité de piscines, exposées à des produits chimiques corrosifs ou autres zones où la corrosion est plus susceptible de se produire, comme les espaces pour animaux d'élevage, il est conseillé d'utiliser la bonne taille, le grade et le type de fixations Big Timber en acier inoxydable si disponibles.



A Marmon |
Berkshire Hathaway
Company

53 N. 15TH STREET STE #1 • BILLINGS, MT 59101 • 1.800.726.4803



AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES:

- Acier inoxydable de qualité marine 316 pour une résistance supérieure à la corrosion intérieure / extérieure
- Acier inoxydable avec une grande résistance à la traction, au couple et à la cisaille
- La rainure profonde d'entraînement Robertson® réduit la charge à l'extrémité de la came
- Manipule un couple maximal avec l'entraînement Robertson® d'origine
- Forme de filetage Aster® brevetée sur les filets pour couper les fibres pour un engagement plus facile à un couple plus faible
- Encoches auto-fraiseuses sous la tête pour assurer une finition propre
- Un filetage agressif agrandit le trou pour réduire les fentes et la traînée pour aider à attirer le bois ensemble
 - Permet une insertion facile sans pré-perçage
- Filetage agressif pour une grande résistance à l'extraction

UTILISATIONS COURANTES:

- Construction en zone côtière
- Environnements corrosifs tels que:
 - Opérations d'isolement de bétail
 - Terrasses de piscine
- Poutres lamellées
- Poutres
- Clôtures
- Cadres de terrasses, planches de terrasses et poteaux de terrasses

REMARQUE : Toujours suivre les recommandations du fabricant de bois.

TAILLES DISPONIBLES • #9 x 2-1/2" à #10 x 3"

Tailles de tête de vis et de tige disponibles:

#2 ROBERTSON® ▶ (#9 / 0.130 po)

#3 ROBERTSON® ▶ (#10 / 0.145 po)



DIAMÈTRE / PRISE	LONGUEUR
0.130" / ROBERTSON®	2 1/2"
0.145" / ROBERTSON®	3"

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR

▶ BigTimberFasteners.ca

**STX™: vis à Bois Multi-usages en Acier Inoxydable 316**

- Acier Inoxydable 316 De Qualite Marine
- Pour usage extérieur/intérieur
- Certification structurelle



Format	Prise	Longueur de filetage	Seau 1 lb (454g)	Seau 5 lbs (2,27kg)	Poids net par carton	Quantité en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
9 x 2-1/2"	Robertson®	1-1/2"	1STX-R9212-CAN 059994689272				100
10 x 3"	Robertson®	1-1/2"	1STX-R103-CAN 059994689289				69



www.BigTimberFasteners.ca

* Du au procédé de fabrication, le poids et les quantité sont approximatifs

ULTIMATE CORROSION-RESISTANCE

SCTX

316 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION LAG SCREW



Star
Drive



Round
Washer
Head

ACQ
COMPATIBLE

- Marine Grade 316 Stainless
- Star Drive
- Type 17 Point




TER 2104-06

Scan for Tech Data



Compatible with treated lumber, areas within one mile of saltwater, near swimming pools, exposure to corrosive chemicals, or other areas where corrosion is more likely to occur, such as livestock confinement, using the proper size, grade and type of Big Timber Stainless Steel Fasteners should be considered if available.



A Marmon |
Berkshire Hathaway
Company

53 N. 15TH STREET STE #1 • BILLINGS, MT 59101 • 1.800.726.4803



BENEFITS & FEATURES:

- 316 Grade Stainless Steel for Superior Interior/Exterior Corrosion Resistance
- Marine Grade Stainless Steel with high tensile, torque, and shear strength
- Deep Six-Lobe Star Drive Recess reduces cam-out end load
- Built-in washer head for increased pull through strength
- Under-head cutting nibs to aid in self countersinking
- Aggressive knurl enlarges hole to reduce splitting and drag to help draw lumber together
- V-Cut notches on threads to cut fibers for easier insertion at lower torque
- Type 17 tip for faster precise starts which eliminate "walking"
 - Provides for easy insertion without pre-drilling
- Aggressive Thread for great withdrawal strength

COMMON USES INCLUDE:

- Coastal Area Construction
- Salt Spray Exposure
- Corrosive Environments Such as:
 - Livestock Confinement Operations
 - Pool Decks
- Laminated Beams
- Girders
- Ledger Boards
- Deck Posts
- Fencing
- Sip Panels
- Pole Barns

NOTE: Always follow lumber manufacturer's recommendations.

Available Sizes: #15 x 2-1/2" to #15 x 6"

AVAILABLE DRIVE
AND SHANK SIZES:

T30 ▶ (#15 / 0.202 IN)

DIAMETER / DRIVE	LENGTH
0.202" / T30	2 1/2" - 6"



MARINE GRADE 316 STAINLESS STEEL

TO LEARN MORE ABOUT OUR PRODUCTS GO TO

▶ **BigTimberFasteners.ca**

SCTX™: 316 Stainless Steel Construction Lag Screw



- Marine Grade 316 Stainless Steel
- For Exterior/Interior Use
- Structural Certification



Size	Drive	Thread Length	25 Count Bucket	100 Count Bucket	20 lb Bucket	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity	Approx. Screws per lb
15 x 2-1/2"	T-30	1-1/2"	SCTX15212-25-CAN 059994689296					35
15 x 3"	T-30	1-1/2"	SCTX153-25-CAN 059994689302					29
15 x 4"	T-30	2"	SCTX154-25-CAN 059994689319					23
15 x 5"	T-30	2"	SCTX155-25-CAN 059994680880					18
15 x 6"	T-30	3"	SCTX156-25-CAN 059994680897					15

SCTX



www.BigTimberFasteners.ca

* Due to manufacturing guidelines, weights and bucket counts are approximate.

ULTRA-RÉSISTANCE À LA CORROSION

SCTX

VIS D'ANCRAGE EN ACIER INOXYDABLE 316



Prise
en étoile



Tête de
rondelle
ronde

COMPATIBILITÉ
ACQ

- Acier Inoxydable 316 De Qualité Marine
- Prise en Étoile
- Pointe de Type 17



TER 1911-02

Scanner pour obtenir
des données techniques



Compatible avec les bois traités, pour les zones situées dans un rayon d'un mile (1,6 km) de l'eau de mer, à proximité de piscines, exposées à des produits chimiques corrosifs ou autres zones où la corrosion est plus susceptible de se produire, comme les espaces pour animaux d'élevage, il est conseillé d'utiliser la bonne taille, le grade et le type de fixations Big Timber en acier inoxydable si disponibles.



AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES:

- Acier inoxydable de qualité marine 316 pour une résistance supérieure à la corrosion intérieure / extérieure avec une grande résistance à la traction, au couple et à la cisaille.
- La cavité pour copeaux profonde à six lobes réduit le cam-out et la charge d'extrémité
- Tête de rondelle intégrée pour une résistance accrue à la traction
- Des encoches de coupe sous la tête pour faciliter le fraisage automatique
- Un filetage agressif agrandit le trou pour réduire les fentes et la traînée pour aider à attirer le bois ensemble
- Des encoches en V sur les filetages coupent les fibres pour une insertion plus facile à un couple plus faible
- Pointe de type 17 pour des démarrages plus rapides et précis qui éliminent le dérapage
 - Permet une insertion facile sans pré-perçage
- Filetage agressif pour une grande résistance à l'extraction

UTILISATIONS COURANTES:

- Construction en zone côtière
- Exposition aux embruns salins
- Environnements corrosifs tels que:
 - Opérations d'isolement de bétail
 - Terrasses de piscine
- Poutres lamellées
- Poutres
- Plaques de rive
- Poteaux de terrasse
- Clôtures
- Panneaux SIP
- Hangars à poteaux

REMARQUE : Toujours suivre les recommandations du fabricant de bois.

Tailles disponibles : #15 x 2-1/2" à #15 x 6"

TAILLES DE TÊTE DE VIS ET DE TIGE
DISPONIBLES:

T30 ▶ (#15 / 0.202 PO)

DIAMÈTRE / PRISE	LONGUEUR
0.202" / T30	2 ½ - 6"



ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR

▶ **BigTimberFasteners.ca**



A Marmon |
Berkshire Hathaway
Company

53 N. 15TH STREET STE # 1 • BILLINGS, MT 59101 • 1.800.726.4803

SCTX™: Vis D'ancrage En Acier Inoxydable 316



- Acier Inoxydable 316 De Qualite Marine
- Pour usage extérieur/intérieur
- Certification structur lle



Format	Prise	Longueur de filetage	Seau de 25 unit�s	Seau de 100 unit�s	Seau 20 lb (9072g)	Poids net par carton	Quantit� en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
15 x 2-1/2"	T-30	1-1/2"	SCTX15212-25-CAN 059994689296					35
15 x 3"	T-30	1-1/2"	SCTX153-25-CAN 059994689302					29
15 x 4"	T-30	2"	SCTX154-25-CAN 059994689319					23
15 x 5"	T-30	2"	SCTX155-25-CAN 059994680880					18
15 x 6"	T-30	3"	SCTX156-25-CAN 059994680897					15

SCTX


www.BigTimberFasteners.ca

* Du au proc d  de fabrication, le poids et les quantit  sont approximatifs

STRUCTURAL • CORROSION-RESISTANT

WTX

WAFER HEAD LAG SCREW



Star
Drive



Wafer
Head

ACQ
COMPATIBLE

- Black Ruspert Coating
- Star Drive
- Type 17



TER 2104-07

Scan for Tech Data



Compatible with treated lumber, but areas within one mile of saltwater, near swimming pools, exposure to corrosive chemicals, or other areas where corrosion is more likely to occur, such as livestock confinement, using the proper size, grade and type of Big Timber Stainless Steel Fasteners. Big Timber Stainless Steel Fasteners should be considered if available. **WTX is not available in stainless.**



BENEFITS & FEATURES:

- Heat-treated hardened steel for high tensile strength and high shear strength
- ACQ Compatible Ruspert coating in an attractive matte black finish useful with many brands of outdoor or indoor decorative hardware
- Deep Six-Lobe Star Drive Recess reduces cam-out end load
- Aggressive knurl enlarges hole to reduce splitting and drag to help draw lumber together
- V-Cut notches on threads to cut fibers for easier insertion at lower torque
- Type 17 tip for faster precise starts which eliminate "walking"
 - Provides easier insertion without pre-drilling
- Built-in Flat washer head to increase pull through strength and leaving behind a smooth flush head
- Aggressive Thread for great withdrawal strength
- Replacement Structural Lag Screw

COMMON USES INCLUDE:

- Log Construction
- Timber Frames
- Laminated Beams
- Girders
- Ledger Boards
- Stair Rails
- Deck Posts
- Fencing
- SIP Panels (Structural Insulated Panels)
- Pole Barns
- Pergolas
- Decorative Black Hardware

NOTE: Always follow lumber manufacturer's recommendations.

Available Sizes: #15 x 4" to 15 x 8"

AVAILABLE DRIVE
AND SHANK SIZES:

T30 ▶ (#15 / 0.202 IN)

DIAMETER / DRIVE	LENGTH
0.202" / T30	4 - 8"



WTX™: Wafer Head Lag Screw



- Black Coating
- For Exterior/Interior Use
- Structural Certification



Size	Drive	Thread Length	25 Count Bucket	Bulk	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity	Approx. Screws per lb
15 x 3"	T-30	Full	WTX153-25-CAN 059994688763				28
15 x 3-1/2"	T-30	Full	WTX15312-25-CAN 059994688770				25
15 x 4"	T-30	2"	WTX154-25-CAN 059994688787				22
15 x 4-1/2"	T-30	2"	WTX15412-25-CAN 059994688794				20
15 x 5"	T-30	2"	WTX155-25-CAN 059994688800				18
15 x 6"	T-30	2-1/2"	WTX156-25-CAN 059994688817				15
15 x 8"	T-30	2-1/2"	WTX158-25-CAN 059994688824				12

WTX


www.BigTimberFasteners.ca

* Due to manufacturing guidelines, weights and bucket counts are approximate.

FIXATIONS DE CONSTRUCTION
STRUCTURELLES • ANTICORROSION

WTX

VIS À TÊTE PLAQUETTE



Prise
en étoile



Tête
plaquette

COMPATIBILITÉ
ACQ

- Revêtement noir Ruspert
- Moletage agressif
- Pointe de type 17



TER 1911-04

Scanner pour obtenir
des données techniques



Compatible avec le bois traité, mais pour les zones situées dans un rayon d'un mile (1,6 km) de l'eau de mer, près des piscines, exposées à des produits chimiques corrosifs ou d'autres zones où la corrosion est plus susceptible de se produire, telles que la confinement des animaux, utiliser la taille, le grade et le type appropriés de fixations Big Timber en acier inoxydable.

WTX n'est pas disponible en acier inoxydable.

MARMON | A Marmon |
Berkshire Hathaway
Company

53 N. 15TH STREET STE #1 • BILLINGS, MT 59101 • 1.800.726.4803



AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES:

- Acier trempé et durci pour une résistance à la traction élevée et une résistance au cisaillement élevée
- Revêtement ruspert compatible ACQ, avec une finition noire mate attrayante utile avec de nombreuses marques de quincaillerie décorative d'extérieur ou d'intérieur
- Une encoche d'entraînement en étoile à six lobes profonds réduit la charge d'extrémité de dévissage
- Un filetage agressif agrandit le trou pour réduire les fentes et la traînée pour aider à attirer le bois ensemble
- Des encoches en V sur les filetages coupent les fibres pour une insertion plus facile à un couple plus faible
- Pointe de type 17 pour des démarrages plus rapides et précis qui éliminent le dérapage
 - Permet une insertion facile sans pré-perçage
- Tête de rondelle plate intégrée pour augmenter la résistance à l'arrachement et laisser derrière une tête lisse et affleurante
- Filetage agressif pour une grande résistance à l'extraction
- Remplacement pour vis de tire-fond

UTILISATIONS COURANTES:

- Construction en rondins
- Charpentes en bois
- Poutres lamellées
- Poutres
- Plaques de rive
- Poteaux d'escalier
- Poteaux de terrasse
- Clôtures
- Panneaux SIP (Panneaux Structuraux Isolés)
- Hangars à poteaux
- Pergolas
- Quincaillerie noire décorative

REMARQUE : Toujours suivre les recommandations du fabricant de bois.

Tailles disponibles : #15 x 4" à 15 x 8"

TAILLES DE TÊTE DE VIS ET
DE TIGE DISPONIBLES:

T30 ▶ (#15 / 0.202 PO)

DIAMÈTRE / PRISE

0.202" / T30

LONGUEUR

4 - 8"



POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR

▶ **BigTimberFasteners.ca**

WTX™: Vis À Tête Plaquette



- Revêtement noir
- Pour usage extérieur/intérieur
- Certification structurelle



Format	Prise	Longueur de filetage	Seau de 25 unités	Vrac	Poids net par carton	Quantité en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
15 x 3"	T-30	Full	WTX153-25-CAN 059994688763				28
15 x 3-1/2"	T-30	Full	WTX15312-25-CAN 059994688770				25
15 x 4"	T-30	2"	WTX154-25-CAN 059994688787				22
15 x 4-1/2"	T-30	2"	WTX15412-25-CAN 059994688794				20
15 x 5"	T-30	2"	WTX155-25-CAN 059994688800				18
15 x 6"	T-30	2-1/2"	WTX156-25-CAN 059994688817				15
15 x 8"	T-30	2-1/2"	WTX158-25-CAN 059994688824				12



www.BigTimberFasteners.ca

* Du au procédé de fabrication, le poids et les quantité sont approximatifs

WTX

EXTERIOR CORROSION-RESISTANT

RWH

ROUND WASHER HEAD WOOD SCREW



Robertson®
Drive



Round
Washer
Head

ACQ
COMPATIBLE

- Exterior Coating
- V-Notches
- Type 17 Point



TER 1911-03

Scan for Tech Data



Compatible with treated lumber, but areas within one mile of saltwater, near swimming pools, exposure to corrosive chemicals, or other areas where corrosion is more likely to occur, such as livestock confinement, using the proper size, grade and type of Big Timber Stainless Steel Fasteners should be considered if available.
RWH is not available in stainless.



BENEFITS & FEATURES:

- Heat-treated hardened steel for high tensile and high shear strength
- Triple Layer ACQ Compatible Coating for Exterior or Interior use
- Deep Robertson® Drive Recess reduces cam-out end load
- Handles maximum torque with The Original Robertson® Drive
- Round Washer Head increases pull through strength
- V-Cut notches on threads to cut fibers for easier insertion at lower torque
- Type 17 tip for faster precise starts which eliminate "walking"
 - Provides for easy insertion without pre-drilling
- Backed by certified independent testing

COMMON USES INCLUDE:

- Cabinetry
- Furniture
- Windows
- Siding & Trim
- General Construction Projects

NOTE: Always follow lumber manufacturer's recommendations.

Available Sizes: #8 x 1-1/4" to #8 x 2-1/2"

AVAILABLE DRIVE
AND SHANK SIZES:

#8 ▶ (0.119 IN)



DIAMETER / DRIVE	LENGTH	AVERAGE ULTIMATE LOAD
0.119" / ROBERTSON®	1 ¼ - 2 ½"	480 lbf (cisaillement 415 lbf)

TO LEARN MORE ABOUT OUR PRODUCTS GO TO

▶ BigTimberFasteners.ca

RWH™: Round Washer Head


- Bronze Coating
- For Exterior/Interior Use



Size	Drive	Thread Length	1lb Bucket	Bulk	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity	Approx. Screws per lb
8 x 1-1/4"	Robertson®	3/4"	1CAB8114-CAN 59994693651				182
8 x 1-5/8"	Robertson®	1"	1CAB8158-CAN 59994693668				149
8 x 2"	Robertson®	1-3/8"	1CAB82-CAN 59994693675				125
8 x 2-1/2"	Robertson®	2"	1CAB8212-CAN 59994693682				105



www.BigTimberFasteners.ca

* Due to manufacturing guidelines, weights and bucket counts are approximate.

RÉSISTANTES À LA CORROSION EN EXTÉRIEUR

RWH

VIS À BOIS À TÊTE DE RONDELLE



Prise
Robertson®



Tête de
rondelle

COMPATIBILITÉ
ACQ

- Revêtement en bronze
- Aster®
- Pointe de type 17



TER 1911-03

Scannez ce code pour le
rapport d'évaluation technique



Compatible avec les bois traités, mais pour les zones situées dans un rayon d'un mile (1,6 km) de l'eau de mer, à proximité de piscines, exposées à des produits chimiques corrosifs ou autres zones où la corrosion est plus susceptible de se produire, comme les espaces pour animaux d'élevage, il est conseillé d'utiliser la bonne taille, le grade et le type de fixations Big Timber en acier inoxydable si disponibles. **RWH n'est pas disponible en acier inoxydable.**



AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES :

- Acier trempé et durci pour une résistance à la traction élevée et une résistance au cisaillement élevée
- Revêtement triple couche en bronze compatible ACQ pour une utilisation extérieure ou intérieure
- L'encoche d'entraînement profonde Robertson® réduit la force et le risque d'éjection en extrémité
- Manipule un couple maximal avec le modèle Original Robertson®
- Tête de rondelle pour une résistance accrue à la traction
- Des encoches en V sur les filetages coupent les fibres pour une insertion plus facile à un couple plus faible
- Pointe de type 17 pour un démarrage rapide et précis, éliminant ainsi l' "effet de marche"
 - Permet une insertion facile sans pré-perçage
- Appuyée par les tests d'une agence indépendante

UTILISATIONS COURANTES:

- Armoires
- Ébénisterie
- Fenêtres
- Parement et moulures
- Projets de construction générale

REMARQUE : Toujours suivre les
recommandations du fabricant de bois.

Tailles disponibles: #8 x 1-1/4" à #8 x 2-1/2"

TAILLES DE TÊTE DE VIS ET DE
TIGE DISPONIBLES:

#8 ▶ (0.119 IN)



DIAMÈTRE / PRISE	LONGUEUR	CHARGE ULTIME MOYENNE
0.119" / ROBERTSON®	1 ¼ - 2 ½"	480 lbf (cisaillement 415 lbf)

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR

▶ **BigTimberFasteners.ca**

RWH™: Vis À Bois À Tête De Rondelle


- Revêtement en bronze
- Pour usage extérieur/intérieur



Format	Prise	Longueur de filetage	Seau 1 lb (454g)	Vrac	Poids net par carton	Quantité en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
8 x 1-1/4"	Robertson®	3/4"	1CAB8114-CAN 59994693651				182
8 x 1-5/8"	Robertson®	1"	1CAB8158-CAN 59994693668				149
8 x 2"	Robertson®	1-3/8"	1CAB82-CAN 59994693675				125
8 x 2-1/2"	Robertson®	2"	1CAB8212-CAN 59994693682				105



www.BigTimberFasteners.ca

* Du au procédé de fabrication, le poids et les quantité sont approximatifs

EXTERIOR CORROSION-RESISTANT

FS

FINISH WOOD SCREW



Star
Drive



Finish
Head

ACQ
COMPATIBLE

- Bronze Coating
- Aggressive Knurl
- Type 17 Point

Scan for Tech Data



Compatible with treated lumber, but areas within one mile of saltwater, near swimming pools, exposure to corrosive chemicals, or other areas where corrosion is more likely to occur, such as livestock confinement, use the proper size, grade and type of Big Timber Stainless Steel Fasteners. **Stainless available as SFS.**



BENEFITS & FEATURES:

- Heat-treated hardened steel for high tensile strength and high shear strength
- Triple Layer ACQ Compatible Bronze Coating for Exterior or Interior use
- Aggressive knurl enlarges hole to reduce splitting and drag to help draw lumber together
- Type 17 tip for faster precise starts which eliminate "walking"
 - Provides for easy insertion without pre-drilling
- Tiny head for a clean finished look

COMMON USES INCLUDE:

- Finish & Trim Work
- Cabinetry (Fastening Opposing Cabinet Face Frames Together – Predrilling Recommended in Hardwoods)
- Trim Boards (Interior and Exterior)
- Interior and Exterior Fine Construction Projects

- Door Installation (Fasten Through Brick Mold)
- Misc. Remodeling and Repair Jobs

NOTE: Always follow lumber manufacturer's recommendations.

Available Sizes: #7 x 1-1/4" x #7 x 3"

AVAILABLE DRIVE
AND SHANK SIZES:

T10 ▶ (#7 / 0.112 IN)

DIAMETER/DRIVE	LENGTH
0.112" / T10	1 1/4" - 3"



TO LEARN MORE ABOUT OUR PRODUCTS GO TO

▶ **BigTimberFasteners.ca**

MARMON
A Marmon |
Berkshire Hathaway
Company

53 N. 15TH STREET STE # 1 • BILLINGS, MT 59101 • 1.800.726.4803

FS™: Finish Wood Screw


- Bronze Coating
- For Exterior/Interior Use



Size	Drive	Thread Length	1lb Bucket	Bulk	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity	Approx. Screws per lb
7 x 1-1/4"	T-10	1"	1FS7114-CAN 59994693699				312
7 x 1-5/8"	T-10	1"	1FS7158-CAN 59994693705				228
7 x 2"	T-10	1-3/8"	1FS72-CAN 59994693712				186
7 x 2-1/2"	T-10	1-1/2"	1FS7212-CAN 59994693729				147
7 x 3"	T-10	2"	1FS73-CAN 59994693736				121

FS

www.BigTimberFasteners.ca

* Due to manufacturing guidelines, weights and bucket counts are approximate.

RÉSISTANTES À LA CORROSION EN EXTÉRIEUR

FS

VIS DE FINITION



Prise
en étoile



Tête
de finition

COMPATIBILITÉ
ACQ

- Revêtement en bronze
- Moletage agressif
- Pointe de type 17

Scan for Tech Data



Compatible avec les bois traités, mais pour les zones situées dans un rayon d'un mile (1,6 km) de l'eau de mer, à proximité de piscines, exposées à des produits chimiques corrosifs ou autres zones où la corrosion est plus susceptible de se produire, comme les espaces pour animaux d'élevage, il est conseillé d'utiliser la bonne taille, le grade et le type de fixations Big Timber en acier inoxydable si disponibles. **Acier inoxydable disponible en SFS.**



AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES :

- Acier trempé et durci pour une résistance à la traction élevée et une résistance au cisaillement élevée
- Revêtement triple couche en bronze compatible ACQ pour une utilisation extérieure ou intérieure
- Le bulbe agressif agrandit le trou pour réduire le fendillement et la résistance et faciliter l'assemblage des pièces de bois
- Pointe de type 17 pour un démarrage rapide et précis, éliminant ainsi l'"effet de marche"
 - Permet une insertion facile sans pré-perçage
- Tête réduite pour une finition nette

UTILISATIONS COURANTES:

- Travaux de finition et moulures
- Armoires (Fixation de cadres de face d'armoire opposés - Préperçage recommandé dans les bois durs)
- Moulures (intérieures et extérieures)
- Projets de construction intérieure et extérieure

- Installation de porte (fixation à travers la moulure à briques)
- Divers travaux de rénovation ou de réparation


REMARQUE : Toujours suivre les recommandations du fabricant de bois.

Tailles disponibles: #7 x 1-1/4" x #7 x 3"

TAILLES DE TÊTE DE VIS ET DE
TIGE DISPONIBLES:

T10 ▶ (#7 / 0.112 IN)

DIAMÈTRE / PRISE	LONGUEUR
0.112" / T10	1 1/4" - 3"



POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR

▶ **BigTimberFasteners.ca**

FS™: Vis De Finition



- Revêtement en bronze
- Pour usage extérieur/intérieur



Format	Prise	Longueur de filetage	Seau 1 lb (454g)	Vrac	Poids net par carton	Quantité en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
7 x 1-1/4"	T-10	1"	1FS7114-CAN 59994693699				312
7 x 1-5/8"	T-10	1"	1FS7158-CAN 59994693705				228
7 x 2"	T-10	1-3/8"	1FS72-CAN 59994693712				186
7 x 2-1/2"	T-10	1-1/2"	1FS7212-CAN 59994693729				147
7 x 3"	T-10	2"	1FS73-CAN 59994693736				121

FS



www.BigTimberFasteners.ca

* Du au procédé de fabrication, le poids et les quantité sont approximatifs

EXTERIOR CORROSION-RESISTANT

FSRT

FINISH SCREW WITH REVERSE THREAD



Star
Drive



Finish
Head

ACQ
COMPATIBLE

- Bronze Coating
- Composite Compatible
- Type 17 Point



Compatible with treated lumber, but areas within one mile of saltwater, near swimming pools, exposure to corrosive chemicals, or other areas where corrosion is more likely to occur, such as livestock confinement, using the proper size, grade and type of Big Timber Stainless Steel Fasteners should be considered if available. FSRT is not available in stainless.



BENEFITS & FEATURES:

- Heat treated hardened steel for high tensile strength and high shear strength
- ACQ compatible coating for exterior or interior use
- Designed specifically for use in composite and cellular PVC trim material
- Reverse thread prevents "mushrooming" in composite and cellular PVC trim material
- Available drive and shank sizes:
 - T10 (#7 / 0.112 in)
 - T10 (#8 / 0.119 in)
- Type 17 tip for faster precise starts which eliminate "walking" and reduces torque for easy installation
 - Provides for easy insertion without pre drilling
- Tiny head makes the screw almost disappear beneath the surface for a clean finished look

COMMON USES INCLUDE:

- Finish & Trim work
- Composite and cellular PVC Trim Boards (interior and exterior)
- Interior MDF trim installation
- PVC brickmold on exterior doors

NOTE: Always follow lumber manufacturer's recommendations.

Available Sizes: #7 x 2-1/2" and #8 x 3"

AVAILABLE DRIVE
AND SHANK SIZES:

T10 ▶ (#7 / 0.112 IN)

T10 ▶ (#8 / 0.119 IN)

DIAMETER / DRIVE	LENGTH
0.112 / T10	2 1/2
0.119 / T10	3



FSRT™: Finish Screw With Reverse Thread


- Bronze Coating with White Head
- For Exterior/Interior Use



Size	Drive	Thread Length	1 lb Bucket	Bulk	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity	Approx. Screws per lb
7 x 2-1/2"	T-10	1-1/2"	1FSRT7212W-CAN 59994693743				142
8 x 3"	T-10	2"	1FSRT83W-CAN 59994693750				109

FSRT

www.BigTimberFasteners.ca

* Due to manufacturing guidelines, weights and bucket counts are approximate.

RÉSISTANTES À LA CORROSION EN EXTÉRIEUR

FSRT

VIS DE FINITION À FILETAGE INVERSÉ



Prise
en étoile



Tête
de finition

COMPATIBILITÉ
ACQ

- Revêtement en bronze
- Compatible avec Composite
- Pointe de type 17



Compatible avec les bois traités, mais pour les zones situées dans un rayon d'un mile (1,6 km) de l'eau de mer, à proximité de piscines, exposées à des produits chimiques corrosifs ou autres zones où la corrosion est plus susceptible de se produire, comme les espaces pour animaux d'élevage, il est conseillé d'utiliser la bonne taille, le grade et le type de fixations Big Timber en acier inoxydable si disponibles. FSRT n'est pas disponible en acier inoxydable.



AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES :

- Acier trempé et durci pour une résistance à la traction élevée et une résistance au cisaillement élevée
- Revêtement triple couche en bronze compatible ACQ pour une utilisation extérieure ou intérieure
- Conçu spécifiquement pour être utilisé dans les matériaux de moulures en composite et en PVC cellulaire
- Le filet inversé empêche la formation de "champignons" dans les matériaux composites et les garnitures en PVC cellulaire
- Tailles de tête de vis et de tige disponibles:
 - T10 (#7 / 0.112 in)
 - T10 (#8 / 0.119 in)
- Pointe de type 17 pour un démarrage rapide et précis, éliminant ainsi l' "effet de marche"
 - Permet une insertion facile sans pré-perçage
- La tête réduite fait presque disparaître la vis sous la surface pour une finition plus nette

UTILISATIONS COURANTES:

- Travaux de finition et moulures
- Panneaux de finition en composite et en PVC cellulaire (intérieur et extérieur)
- Installation des moulures intérieures en MDF
- Moulure à brique en PVC sur les portes extérieures

REMARQUE : Toujours suivre les recommandations du fabricant de bois.


► Tailles disponibles: #7 x 2-1/2" à #8 x 3"

TAILLES DE TÊTE DE VIS ET DE
TIGE DISPONIBLES:

T10 ► (#7 / 0.112 IN)

T10 ► (#8 / 0.119 IN)

DIAMÈTRE / PRISE	LONGUEUR
0.112 / T10	2 ½
0.119 / T10	3



POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR

► BigTimberFasteners.ca

FSRT™: Vis de finition à filetage inversé



- Revêtement en bronze avec tête blanche
- Pour usage extérieur/intérieur



Format	Prise	Longueur de filetage	Seau 1 lb (454g)	Vrac	Poids net par carton	Quantité en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
7 x 2-1/2"	T-10	1-1/2"	1FSRT7212W-CAN 59994693743				142
8 x 3"	T-10	2"	1FSRT83W-CAN 59994693750				109



www.BigTimberFasteners.ca

* Du au procédé de fabrication, le poids et les quantité sont approximatifs

EXTERIOR CORROSION-RESISTANT

CD

COMPOSITE DECK SCREW



T-20
Star
Drive



Cylinder
Head

ACQ
COMPATIBLE

- Exterior Coating
- Dual Thread
- Type 17 Point

Scan for Tech Data



Compatible with treated lumber, but areas within one mile of saltwater, near swimming pools, exposure to corrosive chemicals, or other areas where corrosion is more likely to occur, such as livestock confinement, use the proper size, grade and type of Big Timber Stainless Steel Fasteners. Big Timber Stainless Steel Fasteners should be considered if available. **CD is not available in stainless.**



BENEFITS & FEATURES:

- Heat-treated hardened steel for high tensile strength and high shear strength
- 1200 HR ACQ compatible coating for exterior or interior use
- Offers a clean finish look in all types of deck boards to include:
 - Cap-stock decking
 - PVC decking
 - Composite decking
- Dual under-head cutting nibs to aid in self countersinking
- 10° tapered head design and the reverse threads to prevent mushrooming or "volcanoing"
- Dual-thread (fine/coarse) cuts through fibrous materials with ease reducing torque
 - Maximized holding power
- Type-17 tip for faster precise starts which eliminate "walking"
 - Provides easier insertion without pre-drilling
- Available in 8 common composite deck board colors:
 - Cape Cod Gray
 - Walnut

COMMON USES INCLUDE:

- Composite Deck Board Installation
- Composite Fascia Board Installation
- Composite Railings
- Composite Trim Boards
- Wood Siding

NOTE: Always follow lumber manufacturer's recommendations.

Available Sizes: #10 x 2-3/4"

AVAILABLE DRIVE
AND SHANK SIZES:

T20 ▶ (#10 / 0.128 IN)

DIAMETER / DRIVE	LENGTH
0.128" / T20	2 3/4"



TO LEARN MORE ABOUT OUR PRODUCTS GO TO

▶ **BigTimberFasteners.ca**

CD™: Composite Deck Screw



- Available In Top Deck Colors
- Star Drive
- For Exterior/Interior Use



Size	Color	Drive	75 Count Bucket	350 Count Bucket	Net Carton Weight	Bulk Carton Quantity
10 x 2-3/4"	Cape Cod Gray	T-20	CD10234CCG-75-CAN 59994693767		21.2 lb	
10 x 2-3/4"	Walnut	T-20	CD10234WAL-75-CAN 59994693774		20.6 lb	



www.BigTimberFasteners.ca

* Due to manufacturing guidelines, weights and bucket counts are approximate.

RÉSISTANTES À LA CORROSION EN EXTÉRIEUR

CD

VIS POUR TERRASSE EN COMPOSITE



T-20
Prise
en étoile



Tête
Cylindrique

COMPATIBILITÉ
ACQ

- Revêtement extérieur
- Moletage agressif
- Pointe de type 17

Scannez ce code pour le
rapport d'évaluation technique



Compatible avec les bois traités, mais pour les zones situées dans un rayon d'un mile (1,6 km) de l'eau de mer, à proximité de piscines, exposées à des produits chimiques corrosifs ou autres zones où la corrosion est plus susceptible de se produire, comme les espaces pour animaux d'élevage, il est conseillé d'utiliser la bonne taille, le grade et le type de fixations Big Timber en acier inoxydable si disponibles. **CD n'est pas disponible en acier inoxydable.**



AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES :

- Acier trempé et durci pour une résistance à la traction élevée et une résistance au cisaillement élevée
- Revêtement compatible ACQ 1200 Hrs pour l'extérieur ou l'intérieur
- Offre une finition propre à tous les types de revêtement de terrasse, y compris
 - Planches de terrasse Cap-Stock
 - Planches de PVC
 - Planches de composites
- Deux ailettes de coupe sous la tête pour faciliter l'autofraisage
- Tête conique de 10° et filetage inversé pour éviter la formation de "champignons" ou de "volcans"
- Pointe de type 17 pour un démarrage rapide et précis, éliminant ainsi l' "effet de marche"
 - Permet une insertion facile sans pré-perçage
- Disponible en 8 couleurs courantes de planches de terrasse composite
 - Gris Cape Cod
 - Noyer

UTILISATIONS COURANTES:

- Installation de planches de terrasses composites
- Installation de fascia composite
- Rampes composites
- Moulures composites
- Parements de bois

REMARQUE : Toujours suivre les recommandations du fabricant de bois.

► Tailles disponibles: #10 x 2-3/4"

TAILLES DE TÊTE DE VIS ET DE
TIGE DISPONIBLES:

T20 ► (#10 / 0.128 IN)

DIAMÈTRE / PRISE	LONGUEUR
0.128" / T20	2 3/4"



CD™: Vis pour terrasse en composite



- Disponible dans les couleurs Top Deck
- Embout en étoile
- Pour usage extérieur/intérieur



Format	Prise	Longueur de filetage	Seau de 75 unités	Seau de 350 unités	Poids net par carton	Quantité en vrac
10 x 2-3/4"	Gris Cape Cod	T-20	CD10234CCG-75-CAN 59994693767		21.2 lb	
10 x 2-3/4"	Noyer	T-20	CD10234WAL-75-CAN 59994693774		20.6 lb	



www.BigTimberFasteners.ca

* Du au procédé de fabrication, le poids et les quantité sont approximatifs





TO GET INFORMATION ON OUR TECHNICAL DATA VISIT
POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR NOS DONNÉES TECHNIQUES VISITEZ

► BigTimberFasteners.ca

THE FASTENER YOU USE MATTERS. L'ATTACHE QUE VOUS UTILISEZ COMPTE.



Our rugged, Professional Grade Fasteners for Pros and Weekend Warriors have secured our place as the top fastener brand.

Nos Attaches robustes, de Qualité Professionnelle pour les Pros et les Guerriers du Weekend ont sécurisé notre place comme meilleure marque d'attaches.



Please contact us with any questions you might have.
Veuillez Nous contacter avec toute question que vous pourriez avoir.

Toll Free | Numéro Gratuit 1-800-268-5090
Fax | Fax 905.336.7019

Mailing Address | Adresse Postale

1185 Corporate Drive, Unit 1, Burlington, Ontario L7L 5V5

Hours of Operation | Horaires d'Opération

8 a.m. - 5 p.m. EST • Monday through Friday | Du lundi au vendredi



A Marmon |
Berkshire Hathaway
Company

► BigTimberFasteners.ca