

RÉSISTANTES À LA CORROSION EN EXTÉRIEUR

BTX

VIS À BOIS MULTI-USAGES EXTÉRIEURE



Prise
Robertson®



Tête plate

COMPATIBILITÉ
ACQ

- Revêtement en bronze
- Prise Robertson®
- Pointe de type 17



TER 1911-01

Scannez ce code
pour le rapport
d'évaluation technique



Compatible avec le bois traité, mais dans les zones à moins d'1,5 km de plan d'eau salée, près des piscines, proche de l'exposition à des produits chimiques corrosifs ou d'autres zones où la corrosion est plus susceptible de se produire, comme le bâtiment du bétail, utilisez la bonne taille, qualité et type d'attaches en acier Big Timber en acier inoxydable. Les attaches en acier inoxydable Big Timber doivent être envisagées si elles sont disponibles. **Acier inoxydable disponible en STX.**

A Marmon |
Berkshire Hathaway
Company

53 N. 15TH STREET STE # 1 • BILLINGS, MT 59101 • 1.800.726.4803



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES:

- Acier trempé traité thermiquement pour une résistance élevée à la traction et au cisaillement
- Revêtement triple couche en bronze compatible ACQ pour une utilisation extérieure ou intérieure
- L'encoche d'entraînement profonde Robertson® réduit la force et le risque d'éjection en extrémité
- Manipule un couple maximal avec le modèle Original Robertson®
- Stries auto-fraiseuses sous la tête pour assurer une finition propre
- Le filetage agressif agrandit le trou pour réduire le fendillement et la trainée pour aider au rapprochement du bois
- Forme de filetage Aster® brevetée sur les filetages pour couper les fibres pour un engagement plus facile à un couple inférieur
- Pointe de type 17 pour des démarrages plus rapides et précis qui éliminent le dérapage - Fournit un engagement rapide et facile sans pré-perçage
- Filetage agressif pour une grande force de retrait
- Vis structural pour structure en bois - soutenue par des tests indépendants certifiés (TER 1911-01)
- Conforme au code international du bâtiment et au code international pour les résidences

LES APPLICATIONS COURANTES COMPRENNENT:

- Charpente extérieure et intérieure en bois
- Terrasses, rampes, porches murs, planchers, renforts latéraux, clôtures, parements et toitures
- Poutres lamellées, poutres et poteaux

- Coffrages à béton
- Construction générale, rénovation et réparation

REMARQUE : Suivez toujours les recommandations du fabricant de bois.

TAILLES DISPONIBLES • #8 x 1-1/4" à #14 x 8"

TAILLES DE TÊTE DE VIS ET DE TIGE DISPONIBLES:

- # 2 ROBERTSON® ▶ (#8 / 0.119 PO)
- # 2 ROBERTSON® ▶ (#9 / 0.135 PO)
- # 3 ROBERTSON® ▶ (#10 / 0.151 PO)
- # 3 ROBERTSON® ▶ (#14 / 0.169 PO)

DIAMÈTRE / PRISE	LONGUEUR	CHARGE MAXIMALE MOYENNE
0.119" / ROBERTSON®	1 1/4 - 1 1/2"	640 lbf (cisaillement à 515 lbf)
0.135" / ROBERTSON®	1 1/2 - 3 1/2"	820 lbf (cisaillement à 595 lbf)
0.151" / ROBERTSON®	3 - 6"	960 lbf (cisaillement à 710 lbf)
0.169" / ROBERTSON®	5 - 8"	1,270 lbf (cisaillement à 960 lbf)



POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR

▶ BigTimberFasteners.ca