

CTX

VIS DE TIRE-FOND



Prise
en étoile



Tête de
rondelle
ronde

COMPATIBILITÉ
ACQ

- Revêtement en bronze
- Prise en étoile
- Pointe de type 17



TER 1907-01

Scannez ce code
pour le rapport
d'évaluation technique



Compatible avec le bois traité, mais pour les zones situées dans un rayon d'un mile (1,6 km) de l'eau de mer, près des piscines, exposées à des produits chimiques corrosifs ou d'autres zones où la corrosion est plus susceptible de se produire, telles que le confinement des animaux, utiliser la taille, le grade et le type appropriés de fixations Big Timber en acier inoxydable.
L'acier inoxydable est disponible sous la forme SCTX.



AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES :

- Acier trempé et durci pour une résistance à la traction élevée et une résistance au cisaillement élevée
- Revêtement en bronze compatible ACQ triple couche pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Une encoche d'entraînement en étoile à six lobes profonds réduit la charge d'extrémité de dévissage.
- Tête de rondelle intégrée pour une résistance accrue à la traction
- Des encoches de coupe sous la tête pour faciliter le fraisage automatique
- Un filetage agressif agrandit le trou pour réduire les fentes et la traînée pour aider à attirer le bois ensemble
- Des encoches en V sur les filetages coupent les fibres pour une insertion plus facile à un couple plus faible
- Pointe de type 17 pour des démarrages plus rapides et précis qui éliminent le dérapage
- Filetage agressif pour une grande résistance à l'extraction
- Vis de fixation structurelles soutenues par des tests indépendants certifiés (TER 1907-01) (alternative acceptable aux vis de fixation galvanisées)
- Conforme au Code International de la Construction et au Code International de la Résidence

TAILLES DISPONIBLES:

- Construction en rondins
- Charpentes en bois
- Poutres lamellées
- Poutres
- Plaques de rive
- Poteaux d'escalier
- Poteaux de terrasse
- Clôtures
- Panneaux SIP
- Hangars à poteaux

REMARQUE : Toujours suivre les recommandations du fabricant de bois.

► Tailles disponibles: • #14 x 1-1/2" à #17 x 16"

Tailles de tête de vis et de tige disponibles:

T25 ► (#14 / 0.168 IN)

T30 ► (#15 / 0.202 IN)

T40 ► (#17 / 0.226 IN)



DIAMÈTRE / PRISE	LONGUEUR	CHARGE ULTIME MOYENNE
0.531" / T25	1 ½ - 3"	930 lbf (cisaillement 725 lbf)
0.620" / T30	3 - 6"	1,475 lbf (cisaillement 1,020 lbf)
0.675" / T40	4 - 16"	1,850 lbf (cisaillement 1,240 lbf)

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR

► BigTimberFasteners.ca